

令和2年 **2**月住まいのお手入れ



住まいのお手入れ - 床 その4



症状 - タイルが剥がれた／割れた

☆考えられる原因

- *経年変化により目地部分が剥がれたり、割れが生じたりします。
- *そこから水が入るとタイルと下地との接着が弱くなり、タイル自体が剥がれることがあります。
- *そこから水がさらに染み込み、下地を腐食させる原因に。
- *1~2枚の剥がれは、早めに自分で補修を。

☆対処方法


●一枚そのまま剥がれた場合

- ①下地と剥がれたタイルの接着面の付着物を除去。
- ②タイル用接着剤を厚めに塗り、強く押しつけて貼り付け。
- ③目地用セメントで目地を埋めます。
- ④固まるまで時間がかかるので、その間は水をかけないように。



●割れたタイルを貼り直す場合

- ①タイルまわりの目地にマイナスドライバーを当て、金づちで叩いて目地を取り除きます。
- ②割れたタイルをきれいに剥がします。
- ③剥がれたものと同じタイルを用意。
- ④下地とタイルの接着面の付着物を除去。
- ⑤タイル用接着剤を厚めに塗り、強く押しつけて貼り付け。
- ⑥目地用セメントで目地を埋めます。
- ⑦固まるまで時間がかかるので、その間は水をかけないように。



●床組みの変化が原因の場合

- *タイルの割れが上から下まで続いていたり、横一直線に入っていたり、床のタイルがぼこぼこになっていたりする場合には、建物自体の問題かも。
- *工務店に見てもらいましょう。

(参考：NPO法人家づくり援護会「わが家の診断&対処法」)